

## GRUPO PRODUCTO 600

### Serie 660

Tinta de serigrafía de 1 y 2 componentes para tejidos sintéticos y materiales suaves



Tinta de serigrafía brillante y sedosa, de alta opacidad basada en materias primas básicas extremadamente resistentes para la impresión de varios textiles sintéticos y tejidos mezclados. Así como materiales plásticos flexibles como caucho, TPE, superficies suaves al tacto... Sistema para uso en el campo técnico/decoración para un uso exterior a largo plazo y aplicaciones de impresión gráfica. Las materias primas han sido específicamente escogidas para altos requerimientos, aplicaciones en exterior. Adicionalmente se puede combinar con los correspondientes endurecedores para incrementar la resistencia química y también mejorar parcialmente la adhesión así como la resistencia climatológica (por ejemplo Serie 600 HDA (uso exterior) o Serie 600-HDI (uso interior)). La combinación con el endurecedor puede en algunos casos aislados llegar a fragilizar la tinta y así producirse una mala adhesión.



DIGITAL

### SUBSTRATOS

Poliamida (Nylon)	Poliéster- Tejidos mezclados	Poli-acetato	Tejidos sintéticos mezclados
Caucho	Recubrimientos tacto suave	TPE	



FLEXO

### USO

<b>Aplicación</b>	Sintéticos para el campo de la publicidad (paraguas, tejidos, embalajes, bolsos, y muchos más) sombrillas para uso exterior, múltiples aplicaciones en materiales deportivos (bolsas deportivas, zapatillas...), caucho, recubrimientos suaves al tacto, TPE.
-------------------	---



FUNCTIONAL COATINGS

### PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO

<b>Tejido</b>	43-80 Y PW PET 1000 hasta 120-34 Y PW PET 1000
<b>Secado / Curado</b>	Inyección / aire, opcionalmente horno de secado
<b>Procesos posteriores</b>	Taladro, corte, lavado



PAD

### ADITIVOS

<b>Diluyente</b>	Serie 600-017	<b>Ratio adición</b>	10 - 15 % del peso
<b>Retardante</b>	Serie 600-018	<b>Ratio adición</b>	10 - 15 % del peso
<b>Endurecedor</b>	Serie 600-HDA	<b>Ratio adición</b>	10 % del peso



PREPRESS



SCREEN

### VARIOS

<b>Condiciones envío</b>	1 kg / 5 kg
--------------------------	-------------

#### Cláusula de Exención de responsabilidad

Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor de nuestro conocimiento sin ninguna obligación por nuestra parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los productos está más allá de nuestro control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones justificadas, Printcolor sólo se hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que se producen daños por el uso de productos ajenos. Este comunicado sustituye a todos los anteriores (05/2011).